

TRANSWAY DX III

Transmissionsolie.

ANVENDELSE

TransWay DX III er en delsyntetisk ATF-olie som anbefales til en lang række automatiske transmissioner og manuelle gearkasser, hvor en ATF-olie foreskrives. Produktet anbefales også til ældre transmissioner med oliespecifikation Dexron IID og IIE. Olien er også egnet til flere hydrauliske transmissioner, servostyringer, hydrauliksystemer mm.

FORDELE

TransWay DX III er den nyeste generation ATF-olie med flere oliespecifikationer, såsom Dexron III og Ford Mercon. Produktet har dermed et bredt anvendelsesområde med forbedrede driftsegenskaber. Dette betyder, at gearkasserne får bedre driftssikkerhed og funktion, samt at olieintervallerne ofte kan forlænges.

EGENSKABER

Den nye specifikation Dexron III medfører forbedringer i forhold til de ældre Dexron-olier. TransWay DX III har derfor bedre friktionskarakteristik i længere tid og ved et bredere temperaturområde, er et mere oxidationsstabil produkt og har bedre lavtemperaturegenskaber.

Resultatet bliver automatgearkasser, som får bedre driftssikkerhed og bedre skiftefunktion. Oliens levetid og olieintervallerne bliver længere.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	862
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	35,4
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	8,0
Brookf. Visk. ved -40 °C	ASTM D 2983	mPa.s	<20000
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	209
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-45
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	188

SPECIFIKATIONER

GM Dexron III G, Allison C-4, MB 236.9, ZF TE-ML 03/04/14 A, Voith G 607, Nissan. Performance level: Ford Mercon.

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.

QS-9000



DNV
Certified
Company



DNV

SS-EN
ISO 14001



