

# TRANSWAY S DX III F

## ANVENDELSE

TransWay S DX III F anbefales til automatiske transmissioner og manuelle gearkasser hvor såkaldte ATF-olier foreskrives. Produktet anbefales endvidere til ældre transmissioner med oliespecifikationen Dexron IID og IIE. Olien er endvidere velegnet til hydrostatiske transmissioner, servostyringer, hydrauliksystemer m.m.

## FORDELE

TransWay S DX III F tilhører den nyeste generation af ATF-olier med flere specifikationer som for eksempel DX III og Ford Mercon V. Produktet har dermed et bredt anvendelsesområde med forbedrede driftsegenskaber. Dette bevirker at gearkasserne får øget driftssikkerhed og funktion og risikoen for fejlpåfyldning minimeres.

## TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	852
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	35,4
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	8,05
Brookf. Visk. ved -40 °C	ASTM D 2983	mPa.s	9000
Viskositetsindeks	ASTM D 2270	-	200
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-51
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	220

## SPECIFIKATIONER

Volvo 97341, Voith 55.6336 (Former G 1363), ZF TE-ML 02F/03D/04D/14B/16L/17C, MAN 339 Type Z-2, MAN 339 Type V-2, Performance level: API GL-4, CAT TO-2, GM Type A-Suffix A, MB 236.5, Voith 55.6335 (Former G 607), Ford Mercon, Ford Mercon V, Dexron IID, Dexron III H, Dexron IIIG, ZF TE-ML 09/ 11B, Allisin C-4, MAN 339 Type Z-1, MAN 339 Type V-1.

## HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.  
Hæld ikkeolie i afløb eller naturen.  
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN  
ISO 14001

