

# TRANSWAY S DX III Z

## Gear- og transmissionsolier

### ANVENDELSE

TransWay S DX III Z er en fuldsyntetisk ATF-olie med enestående ydelse. Produktet anbefales til alle typer automatgear og til manuelle gear hvor der foreskrives en ATF-olie. Den er specielt god til forlængede skifteintervaller ved varme driftsforhold i tunge køretøjer, når en "almindelig" ATF DX-olie ikke er tilstrækkelig.

TransWay S DX III Z anbefales til de fleste forekommende automatgear i tunge køretøjer samt til visse manuelle gear. Den er endvidere velegnet til andre formål, hvor ATF-olier foreskrives f.eks. hydrauliksystemer, servostyringer o.s.v.

### FORDELE

Ved at benytte TransWay S DX III Z elimineres risikoen for olierelaterede driftsforstyrrelser. Produktet øger transmissionens levetid og muliggør forlængede olieskiftintervaller på grund af høj oxidationsstabilitet.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	848
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	37,8
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	7,65
Viskositetsindeks	ASTM D 2270	-	178
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-63
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	21

### SPECIFIKATIONER

API GL-4, Performance level: MB 236.81, Voith 55.6336 (Former G 1363), ZF TE-ML 14C/16M, Allison C-4, MAN 339 Type Z-2, MAN 339 Type Z-3.

### HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.  
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN  
ISO 14001

