

TRANSWAY TYPE G

Transmisjonsolie

ANVENDELSE

TransWay Type G er beregnet til automat-transmissioner, hvor olie af type G anbefales (Ford M2C33-F og G). Olie ifølge denne specifikation har en anden friktionskarakteristik end olie ifølge ATF type A og Dexron II. Produktet kan også bruges til manuelle gearkasser, hvor ATF-olie anbefales. Olien er også egnet til flere hydrauliske transmissioner, servostyringer, hydrauliksystemer mm.

FORDELE

TransWay Type G er en transmissionsolie med lang levetid. Produktet er skånsomt mod tætninger og pakninger, hvilket minimerer risikoen for lækage.

EGENSKABER

TransWay Type G har god oxidationsstabilitet og indeholder additiver, som modvirker slid, skumdannelse og korrosion. Et højt viskositetsindex og lav laveste flydetemperatur giver gode egenskaber året rundt. Lav flygtighed og skånsomhed mod alle typer pakninger, tætninger osv., som forekommer i transmissioner, er andre gode træk ved produktet. TransWay Type G er rødfarvet.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	871
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	36
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	7,5
Viskositet ved -40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	30000
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	178
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-45
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	208

SPECIFIKATIONER

Performance level: Ford ESW M2C 33-F, Ford ESW M2C 33-G, Volvo 97330.

HÅNDBTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

