

TRUCKWAY E4 10W-40

Dieselmotorolie

ANVENDELSE

TruckWay E4 10W-40 anbefales til dieselmotorer med eller uden turboladning og primært til tunge køretøjer som belastes hårdt eller kører med forlængede olieskiftintervaller. Olien kan også anvendes i mindre dieselmotorer med eller uden turboladning. TruckWay E4 10W-40 anbefales til kørsel i både meget koldt og varmt klima.

FORDELE

De seneste højteknologiske dieselmotorer stiller nye krav til motorolien. TruckWay E4 10W-40 er udviklet til at smøre og sikre driften af disse motorer.

EGENSKABER

TruckWay E4 10W-40 er en delsyntetisk dieselmotorolie af højeste UHPD (Ultra High Performance Diesel) kvalitet, der opfylder og overgår de højeste krav, som ledende motorproducenter foreskriver. Produktet giver let start i streng kulde og høj oliefilmsstyrke ved høje temperaturer eller hård belastning. TruckWay E4 10W-40 opfylder bl.a. motoroliespecifikationen Volvo VDS-3, som tillader forlængede olieskiftintervaller og anbefales bl.a. til motorer i Euro II klassen.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-		10W-40
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	862,1
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	82,9
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	13,7
CCS ved -25°C	ASTM D 5293	mPa.s	5600
Viskositetsindeks	ASTM D 2270		169
laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-36
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	220

SPECIFIKATIONER

ACEA E4, Volvo VDS -3. Pending: MB-Approval 228.5, MAN M3277, MTU-3

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

