

TRUCKWAY E6 10W-40

HDDO

ANVENDELSE

TruckWay E6 10W-40 anbefales til dieselmotorer med eller uden turbo og primært til tungere køretøjer der belastes hårdt, og eller går med forlængede olieskiftintervaller. TruckWay E6 10W-40 anbefales til dieselskøretøjer, som startes i streng kulde og køres i lange stræk til varmere klima.

FORDELE

Opfylder de nyeste krav for EURO 4 motorer, og hvor der stilles krav til indholdet af sulfated aske, Fosfor og Svovl (MID SAPS). De nyeste højteknologiske dieselmotorer stiller nye krav til motorolien. TruckWay E6 10W-40 er udviklet til at smøre og sikre driften i disse moderne motorer.

EGENSKABER

TruckWay E6 10W-40 er fuldsyntetisk dieselmotorolie af højeste UHPD-kvalitet (Ultra High Performance Diesel), som opfylder og overgår de højeste krav, som ledende motorfabrikanter foreskriver. Produktet giver let start i streng kulde og høj oliefilmstyrke i varmt vejr eller ved hård og krævende kørsel. Samtidig beskytter den såvel de nye EURO 4 motorer som de ældre.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-		10W-40
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	855
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	96,0
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14,3
CCS ved -25 °C	ASTM D 5293	mPa.s	4000
Viskositetsindex	ASTM D 2270		154
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-42
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	236

SPECIFIKATIONER

ACEA E4/E6/E7, Volvo VDS-3, MTU-3.1. Pending: MAN 3477, MB-approval 228.51, Performance level: DAF HP-2,RVI RXD

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

