

# TRUCKWAY E6 S 10W-40

## ANVENDELSE

TruckWay E6 S 10W-40 anbefales til dieselmotorer med eller uden turbo og primært til tungere køretøjer der belastes hårdt, og eller går med forlængede olieskiftintervaller. TruckWay E6 S 10W-40 anbefales til dieselskøretøjer, som startes i streng kulde og køres i lange stræk til varmere klima.

## FORDELE

Opfylder de nyeste krav for EURO 4 motorer, og hvor der stilles krav til indholdet af sulfated aske, Fosfor og Svovl ( MID SAPS ). De nyeste højteknologiske dieselmotorer stiller nye krav til motorolien. TruckWay E6 S 10W-40 er udviklet til at smøre og sikre driften i disse moderne motorer.

## EGENSKABER

TruckWay E6 S 10W-40 er fuldsyntetisk dieselmotorolie af højeste UHPD-kvalitet (Ultra High Performance Diesel), som opfylder og overgår de højeste krav, som ledende motorfabrikanter foreskriver. Produktet giver let start i streng kulde og høj oliefilmstyrke i varmt vejr eller ved hård og krævende kørsel. Samtidig beskytter den såvel de nye EURO 4 motorer som de ældre.

## TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-		10W-40
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	855
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	96,0
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	14,3
CCS ved -25 °C	ASTM D 5293	mPa.s	4000
Viskositetsindex	ASTM D 2270		154
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-42
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	236

## SPECIFIKATIONER

Specifications: API CI-4, ACEA E4-08, E6-08, E7-08. Approvals: Volvo VDS-3, Scania Low Ash, Pending: MTU-3.1, MB 228.51, MAN M 3477. Performance level: Renault RVI RXD, RVI RLD, RVI RLD-2, Jaso DH-2, DQC III-05, DAF HP Extended Drain, MAN 3277 Reduced Ash.

## HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.  
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.  
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervs-mæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN  
ISO 14001

