

# TRUCKWAY S 5W-30

## Dieselmotorolie

### ANVENDELSE

TruckWay S 5W-30 anbefales til dieselmotorer, med eller uden turboladning, i tunge køretøjer som belastes hårdt eller som arbejder med forlængede olieskiftintervaller. Produktet kan også anvendes til mindre dieselmotorer med eller uden turbo.

### FORDELE

De nyeste motorkonstruktioner stiller meget høje krav til olien. TruckWay S 5W-30 er udviklet specielt til disse motorer. Olien giver mulighed for de længste udskiftningsintervaller og sikrer samtidigt den bedste brændstoføkonomi.

### EGENSKABER

TruckWay S 5W-30 er en fuldsyntetisk dieselmotorolie af UHPD-typen (Ultra High Performance Diesel) for køretøjer i tung trafik, som arbejder under svære og krævende driftsforhold. Den syntetiske baseolie giver produktet gode oxidationsegenskaber, lav flygtighed samt sikker smøring ved varierende temperaturer. TruckWay S 5W-30 har et meget lavt flydepunkt, hvilket medfører korrekt olietryk og hurtig gennemsmøring ved koldstart under lave temperaturer. Oliens formulering med syntetiske baseolier i kombination med den lave viskositet giver meget lav friktion i motoren. Motoren roterer lettere og sparar brændstof.

TruckWay S 5W-30 opfylder motorproducenternes strengeste krav og tillader forlængede olieskiftintervaller.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
SAE-klasse	-	-	5W-30
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	862
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	74
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	12,0
CCS ved -30 °C	ASTM D 5293	mPa.s	6200
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	159
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-63
Flammpunkt COC	ASTM D 92	°C	228
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	16

### SPECIFIKATIONER

API CF, Scania LDF ,Volvo VDS-3 ,ACEA E4/E7/B3/B4 MTU-3, MAN M 3277, MB 228.5, FSD 8127

### HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.  
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie kan medføre hudkræft.  
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN  
ISO 14001



