

TURBWAY 32

Turbineolie

ANVENDELSE

TurbWay 32 anbefales til bærelejer samt styre- og reguleringssystemer i kraftindustrien. Olien anbefales også til pumper, kompressorer og enkle hydrauliksystemer samt som cirkulationsolie.

FORDELE

TurbWay 32 er en turbineolie med lang levetid og en lang række anvendelsesområder inden for industrien. Produktet giver god funktion igennem lang tid og tåler høje belastninger.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
ISO VG	-	-	100
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	883
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	32
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	11
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	95
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-24
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	265
Filtrerbarhed 1,2µ	"CETOP"	ml/cm ²	104
TOST	ASTM D 943	h	>3000
FZG A/8 - 3/90	CEC-L-07-A-95	FLS	8

SPECIFIKATIONER

Opfylder specifikationerne:
 DIN 51515-D og DIN 51524-HL.
 ISO-L-TSA, TSE, TGA, TGB og TGE ifølge ISO 6743-5.
 Godkendt:
 Siemens TLV 9013 04
 Imødekommer:
 Siemens: MAT 812101 / 812106.
 General Electric GEK-32568B.
 Solar Turbines ES 9-224.

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
 Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
 Sikkerhedsdatablade kan rekviseres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN

ISO 14001



