

TURBWAY 46

Turbineolie

ANVENDELSE

TurbWay 46 anbefales til bærelejer samt styre- og reguleringssystemer i kraftindustrien. Olien anbefales også til pumper, kompressorer og enkle hydrauliksystemer samt som cirkulationsolie.

FORDELE

TurbWay 46 er en turbineolie med lang levetid og en lang række anvendelsesområder inden for industrien. Produktet giver god funktion igennem lang tid og tåler høje belastninger.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
ISO VG	-	-	46
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	876
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	46
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	6,9
Viskositetsindex	ASTM D 2270	-	100
Laveste flydetemperatur	ASTM D 97	°C	-27
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	230
Filtrerbarhed 1,2µ	"CETOP"	ml/cm ²	104
TOST	ASTM D 943	h	>2000
FZG A/8 - 3/90	CEC-L-07-A-95	FLS	8

SPECIFIKATIONER

Opfylder specifikationerne:
 DIN 51515-D og DIN 51524-HL.
 ISO-L-TSA, TSE, TGA, TGB og TGE ifølge ISO 6743-5.
 Godkendt:
 Siemens TLV 9013 04
 Imødekommer:
 Siemens MAT 812102 / 812107.
 Solar Turbines ES 9-224.
 AEG - Kanis.

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
 Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
 Sikkerhedsdatablade kan rekviseres af erhvervsmæssige brugere.



SS-EN

ISO 14001



Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.

