

VACUWAY PA

Vacumpumpolie

ANVENDELSE

VacuWay Pa er primært til smøring af vacumpumper . Andre anvendelsesområder er maskiner og maskinelementer med oliebad-, ring- eller dråbesmøring hvor der ønskes rust- og korrosionbeskyttelse samt lang olielevetid .

FORDELE

I vacumpumper er det extra vigtigt med hurtige vand- og luftudskilnings egenskaber. VacuWay Pa er formuleret for at møder disse krav.

EGENSKABER

VacuWay Pa er en fuldsyntetisk olie baseret på polyalfaolefin (PAO)

TYPISKE ANALYSER

| EGENSKABER | METODE | ENHED | |
|-------------------------|-------------|--------------------|------|
| ISO VG | - | - | 68 |
| Vægtfylde @ 15 °C | ASTM D 4052 | kg/m ³ | 840 |
| Viskositet @ 40 °C | ASTM D 445 | mm ² /s | 65 |
| Viskositet @ 100 °C | ASTM D 445 | mm ² /s | 10,2 |
| Viskositetsindex | ASTM D 2270 | - | 144 |
| Laveste flydetemperatur | ASTM D 97 | °C | -45 |
| Flammepunkt, COC | ASTM D 93 | °C | 250 |

HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.

