

WHITEWAY 15

Hvid olie

ANVENDELSE

WhiteWay 15 anvendes bl.a. som blødgører til plastikemballage og til fremstilling af lyse gummisorter, samt som procesolie indenfor den kemiske industri. Pga. sin ren- og klarhed anvendes produktet ofte til overfladebehandling af træ. Udover de nævnte anvendelsesområder benyttes WhiteWay 15 som støvbindemiddel ved fremstilling af foderkager og granuleret kunstgødning.

FORDELE

- lugtfri, dvs. ingen lugtgener ved anvendelse.
- farveløs og derfor ingen misfarvning af produkter eller udstyr.

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
ISO VG	-	-	15
Udseende	visuel	-	vandklar
Densitet ved 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	851
Densitet ved 20°C	ASTM D 4052	kg/m ³	848
Viskositet ved 20°C	ASTM D 445	mm ² /s	32
Viskositet ved 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	14,5
Viskositet ved 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	3,4
Flydepunkt	ASTM D 97	°C	-9
Flammepunkt COC	ASTM D 92	°C	190
Farve, Saybolt	ASTM D 157	-	+30
Anilinpunkt	ASTM D482	°C	104
Brydningsindeks ved 20°C	ASTM D 1218	-	1,466
Kulstoftypefordeling	ASTM D 2140	-	0
- CP (paraffiner)	-	%	67
- CN (naphtener)	-	%	32
- CA (aromater)	-	%	1

EGENSKABER

WhiteWay 15 er en vandklar, lugtfri teknisk hvid olie. Det er en ren højtraffineret paraffinsk mineralolie.

Pga. sin ren- og klarhed anvendes produktet ofte til formål, hvor der er krav om at olien ikke må misfarve.

Produktet findes som medicinsk hvid olie, både i samme og andre viskositeter. Se teknisk information for MedicWay 7, 15 og 68

SPECIFIKATIONER

FDA 21 CFR 178.3620(b)

HÅNDBTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



SS-EN
ISO 14001

