

# WIREWAY 467

## Specialprodukter

### ANVENDELSE

WireWay 467 anbefales til smøring og rustbeskyttelse af såvel brugte som nye wirer.

### FORDELE

Når smørefedt eller tyk olie, anvendes til wiresmøring er det kun den udvendige side som smøres. WireWay 467's gode penetrerende egenskaber sikrer at produktet trænger ind til wires kerne, hvilket giver en bedre smørende effekt, og derfor øger wires levetid. WireWay 467 giver også en meget god korrosionsbeskyttelse.

### TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	852
Viskositet ved 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	7,4
Viskositet ved 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	2,3
Flammepunkt PM	ASTM D 93	°C	92
Flydepunkte	ASTM D 97	°C	-27

### HÅNDTERING OG BRUG

Undgå hudkontakt.  
Hæld ikke olie i afløb eller naturen.  
Sikkerhedsdatablade kan rekviseres af erhvervsmæssige brugere.

### PÅFØRING:

- før indsmøring bør wiren børstes ren, f.eks. med stålborste.
- påføringen kan ske med pensel, ved dypning eller ved sprøjtning.
- ved påføring med pensel opnås det bedste resultat ved rigelig påføring 2 gange.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.



